

Numéro d'article: 83381410.ZW

Impression possible



Caisse-palette CB1 mobile - 1200 x 800 mm - 4 roulettes pivotantes - bandage en caoutchouc - jaune



Spécifications du produit

Extérieures (LxlxH)	1200 x 800 x 895 mm
Intérieures (LxlxH)	1115 x 715 x 595 mm
Volume (l)	475 liter
Parois laterales	Fermées, renforcées
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83381410.ZW
poinds (kg)	41,5 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Jaune
Fond	Fermé, renforcé
Capacité de charge maximale par boîte	600 kg
Charge maximale de gerbage statique	600 kg
Charge maximale de gerbage dynamique	600 kg
Quantité par palette	2

Propriétés

Caisse-palette en plastique mobile avec semelles - type CB1, dimensions 1200 x 800 x H895 mm - 470 litres

Équipée de 4 roulettes pivotantes galvanisées Ø 125 mm pour une maniabilité optimale

Nos roues avec bandage en caoutchouc absorbent les chocs et sont silencieuses. De plus, elles ne laissent pas de traces sur le sol

Avec parois intérieures planes pour un nettoyage et une vidange rapides

Parois latérales fermées, fond renforcé - pour un stockage et un transport en toute sécurité

Caisse-palette très robuste - largement utilisée dans les secteurs les plus divers

Au-dessus des ouvertures d'entrée, elle est équipée d'une large zone d'impact nervurée - afin d'éviter les dommages dus aux chariots élévateurs

Les 3 semelles de palette assurent une construction particulièrement robuste

La vidange est possible à l'aide d'un chariot élévateur équipé d'une couronne rotative

Disponible en 6 couleurs : gris clair, bleu, bleu clair, vert, rouge et jaune

Options : couvercle - marquage - QR codes et codes-barres - 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (pour une maniabilité maximale) - roues avec frein - roues en inox (nylon blanc) - housses de protection

Description

Mobile

La base de cette caisse-palette en plastique mobile est la caisse CB1, une caisse-palette robuste avec des parois intérieures plates et lisses, faciles à nettoyer. Nous avons équipé cette caisse de roues à roulement particulièrement souple avec bandage en caoutchouc. Les roues absorbent les chocs, sont silencieuses et ne laissent pas de traces sur le sol. Cette caisse mobile est donc souvent utilisée dans les entrepôts, le long des lignes de production et dans les zones de préparation de commandes.

La construction - la vidange

Les roues sont fixées sous les trois semelles de palette de la caisse. Ces semelles sont fabriquées d'une seule pièce avec la caisse, dans la même qualité de matériau. Cette conception monobloc confère à la caisse une structure particulièrement robuste. Il est ainsi possible de basculer la CB1 sans problème à l'aide d'un chariot élévateur équipé d'une couronne rotative. Les parois intérieures plates et lisses assurent alors une vidange rapide et efficace.



Accessoires adaptés



Articles alternatifs

