Numéro d'article: 52.RC724E.ZABV.2 Impression possible

# Conteneur roulant - pour le retail - 2 parois latérales et 1 paroi arrière, galvanisées - fond en plastique, rouge



**Transoplast**
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.fr
transoplastshop.fr

## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Extérieures (LxlxH) | 815 × 724 × 1678 mm |
| Intérieures (LxlxH) | 780 × 660 × 1440 mm |
| Capacité de charge dynamique | 500 kg |
| Couleur | Rouge |
| Numéro d'article | 52.RC724E.ZABV.2 |
| poids (kg) | 31 kg |
| Fond | Perforé - renforcé |
| Type | Pour le retail |
| Exécution | Démontable |
| Matériau du fond | HDPE - plastique |
| Structure | 3 côtés / grilles enfichables avec pince |
| Matériau des parois | Acier - galvanisé électrolytiquement |
| Roues | 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm |
| Matériau des fourches | Acier - galvanisé électrolytiquement |
| Structure des roues | Jante en nylon - bande de roulement en caoutchouc (non marquante - amortissant le bruit) |
| Extra | Sangles de serrage en plastique (1) |
| Mode de montage | Troisième grille montée derrière les deux grilles de base - avec pinces en plastique |

## Propriétés

- **Conteneur roulant (815 x 724 x H 1678 mm) pour une utilisation dans le retail - où une diversité de formats d'emballage est transportée**
- **Le conteneur roulant offre plus de volume que la version pour Euronorm et permet en outre une meilleure utilisation de la capacité de chargement des camions de distribution**
- **Version à 3 côtés - hauteur intérieure utile : 1440 mm - troisième grille montée entre les deux grilles latérales**
- **Dimension utile du plateau avec 3 grilles : 780 x 660 mm**
- **Plateau de fond en plastique rouge adapté au contact alimentaire**
- **Équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm**
- **Avec fourches de roues galvanisées électrolytiquement**
- **Structure des roues : jante en nylon - bande de roulement en caoutchouc (non marquante-silencieuse-amortissant les chocs)**
- **Le conteneur est équipé de parois enfichables galvanisées électrolytiquement**
- **Les parois sont insérées dans le fond du conteneur et fixées avec une pince**
- **La pince se déverrouille facilement par un mouvement du pied - pour démonter la structure**
- **Les pinces peuvent être fixées avec une vis**
- **Le conteneur roulant à 3 côtés est livré avec 1 sangle de serrage en plastique**
- **Options : marquage - QR codes et codes-barres - intercalaires - housse de protection - roues freinées - autre structure de roue (par ex. nylon dur) - acier inoxydable - autre diamètre de roue - autre structure de conteneur - accouplements rabattables (pour unités tractrices)**



**Transoplast**
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.fr
transoplastshop.fr

## Description


Conteneur roulant rouge à 3 côtés aux dimensions 815 x 724 x H 1678 mm ; il est ainsi 4 cm plus large que le conteneur roulant pour Euronorm (682 mm). Le retail est le plus grand utilisateur de cette variante de conteneur roulant. Dans ce secteur, une capacité de charge plus élevée est importante, tout comme l'utilisation optimale de la capacité de chargement des camions ; et ce format de conteneur le permet.

Le conteneur roulant est équipé d'un plateau de fond rouge en plastique adapté au contact alimentaire, muni de roues fixes et pivotantes souples Ø 125 mm. Les fourches des deux roues fixes et pivotantes sont galvanisées électrolytiquement. Les roues sont composées d'une jante en nylon avec une bande de roulement en caoutchouc non marquante. La version avec bande de roulement en caoutchouc est particulièrement silencieuse et amortit également les chocs.

La structure du conteneur roulant est réalisée avec deux parois latérales en acier et une paroi arrière en acier, en version galvanisée électrolytiquement. Les parois latérales sont insérées dans le plateau de fond et fixées avec une pince. Les pinces sont équipées d'une bande de déverrouillage au pied, permettant un déverrouillage facile. La structure peut ensuite être démontée simplement. Si le démontage n'est pas nécessaire, les pinces peuvent être fixées avec une vis.

La paroi arrière de la version à 3 côtés est montée sur les deux parois latérales à l'aide de pinces en plastique. La version à 3 grilles assure une meilleure stabilité de la charge. Étant donné que de nombreux formats d'emballage différents sont transportés dans le retail, cela peut être un argument important pour choisir un conteneur roulant à 3 côtés pour certaines applications.

## Accessoires adaptés



52.724.TL3.BV



99.459966



99.454502

## Articles alternatifs



H6882150.009.1



52.RC724E.ZBV.2



52.RC682F.ZABV.2



52.RC682F.ZBV.2

**Transoplast**
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.fr
transoplastshop.fr